

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

GBW PRODUCTOS GRAFICOS, S.A. DE C.V.

MAJADITAS No.70

COL. GPE. DEL MORAL

C.P. 09300 MEXICO, CDMX

TEL: 56 86 04 48 01-800-007-2425

FAX: 58 86 33 80

www.inkgbwtintas.com



TINTAS LITOLAMINA TP (toda la serie) CLAVES: 9#####

FECHA DE ELABORACION DE LA HOJA:

MAYO, 2010

FECHA DE 4A ACTUALIZACION DE LA HOJA =

###

SECCION I

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

TINTAS LITOLAMINA TP (Diferentes colores)

CLAVE: 9#####

Uso recomendado: En prensas de offset litolamina, como tintas de impresión

SECCION II

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:

2.1 Peligros Físicos

Pictogramas



Líquido (pasta) inflamable

Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Indicación de peligro: LÍQUIDO INFLAMABLE

Categoría: 3

2.2 Peligros para la Salud

Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Indicación de Peligro: NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

Categoría: 3

Oral: ATENCIÓN Nocivo en caso de ingestión

Cutánea: ATENCIÓN Puede provocar irritación cutánea

Ocular: ATENCIÓN Provoca irritación ocular

Inhalación: ATENCIÓN puede irritar si se inhala

2.3 Códigos de Identificación

H227 Líquido inflamable

H316 Provoca una leve irritación cutánea

H320 Provoca irritación ocular

P301+P331+P313 En caso de ingestión no provocar el vómito y consultar a un médico

P210 Mantener alejado del calor, chispa, llamas al descubierto, superficies calientes

y otras fuentes de ignición. No fumar

Consejos de Prudencia

P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón

P305+P352 En caso de contacto con los ojos lavar con agua y consultar a un médico

P402+P403+P404 Almacenar en un lugar seco, bien ventilado y en un recipiente cerrado

La clasificación del producto se ha realizado conforme con la NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015 (Apéndice A.3)

HOJA 1 DE 4

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
SAFETY DATA SHEET (MSDS)**

SECCION III

COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE	% PESO	No: CAS
PIGMENTOS ORGANICOS (VARIOS TONOS)	15 - 30	147-14-8 1333-86-4 8004-87-03 68611-44-9
RESINAS POLIESTER	40 - 60	68333-62-0
RESINA DE BREA	10 - 20	8050-09-7
ACEITES VEGETALES	5 - 10	8001-22-7 8001-26-1
Tensoactivos	0,1-0,5	mezcla
Secantes	0.5-1.0	6700-85-2

SECCION IV

PRIMEROS AUXILIOS

VIA DE ENTRADA:

SINTOMAS DEL LESIONADO

INGESTION ACCIDENTAL

IRRITACION EN EL ESTOMAGO

CONTACTO CON LOS OJOS

IRRITACION

PIEL (CONTACTO ABSORCION)

IRRITACION A PERSONAS SENSIBLES

INHALACION (MUY PROLONGADA)

DOLOR DE CABEZA

(PROCEDIMIENTO A SEGUIR)

INGESTION NO PROVOCAR VOMITO, TOMAR AGUA, ACUDIR AL MEDICO

OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA, ACUDIR AL MEDICO

PIEL LAVAR CON AGUA Y JABON

INHALACION PERMANECER EN UN AREA VENTILADA

DATOS PARA EL MEDICO:

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
SAFETY DATA SHEET (MSDS)**

SECCION V

MEDIDAS PARA COMBATIR FUEGO O EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACION:

MAYOR A 93°C

METODO DE EXTINCION:

USAR EXTINGUIDORES DE POLVOS QUIMICOS , A.B.C. O ALGUN OTRO MEDIO DE EXTINCION, UTILIZAR AGUA PARA ENFRIAR RECIPIENTES EXPUESTOS AL FUEGO.

PROCEDIMIENTO ESPECIALES CONTRA INCENDIO:

MANTENER LA GENTE NO NECESARIA LEJOS DEL FUEGO, AISLAR EL AREA, UBICARSE CONTRA LAS CORRIENTES DEL VIENTO USAR EQUIPO DE RESPIRACION PERSONAL SEGUIR LOS PLANES DE EMERGENCIAS INTERNOS

NOTA: LA EXPOSICION AL ALTO CALOR Y/O CHISPAS, PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO

SECCION VI

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

EN CASO DE FUGA O DERRAME:

RECOGER EL MATERIAL DERRAMADO PONERLO EN RECIPIENTES SEGUROS Y LO POCO QUE QUEDE EN EL PISO, AGREGAR ARENA RECOGERLO Y MANDARLO A CONFINAMIENTOS ESPECIALES.

SECCION VII

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL MANEJO SEGURO:

EVITAR GOLPEAR LOS RECIPIENTES, TRANSPORTARLOS CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO :

MANTENER LOS ENVASES BIEN TAPADOS

TEMPERATURA DE 20° - 36° GRADOS CENTIGRADOS, LUGARES TECHADOS CON INSTALACIONES A PRUEBA DE EXPLOSION ¡ BIEN VENTILADOS!

SECCION VIII

CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

VENTILACION:

MANEJAR ESTOS PRODUCTOS CON VENTILACION, NUNCA MANEJARLOS EN AREAS CERRADAS.

GUANTES:

USAR GUANTES DE HULE, CUANDO SE TENGA CONTACTO PROLONGADO

PROTECCION RESPIRATORIA:

CON LA VENTILACION ADECUADA NO ES NECESARIO SI EN ALGUNA SITUACION EXTRAORDINARIA EXISTIERA LA GENERACION DE VAPORES SE RECOMIENDA EL USO DE UNA MASCARILLA CONTRA VAPORES QUIMICOS.

PROTECCION DE LOS OJOS:

ES RECOMENDABLE USAR GOGLES PARA EVITAR SALPICADURAS.

